



PermoFin[®]

sicak ve soguk su bataryalari
wet heating and cooling coils



TERMO-BAT SICAK VE SOĞUK SU BATARYALARI

Klima santrali, Fan-coil, Aperey, gibi cihazlarda özel ölçü ve kapasiteye göre çok farklı boyut ve şekillerde imal edilmektedir. Soğuk su bataryaları 7-12 soğuk su rejimine göre çalışmaktadır. Sıcak bataryaları 70-50, 80-60 veya 90-70 sıcak su rejimine göre çalışmaktadır. Sıcak ve Soğuk su bataryaları su boru bağlantıları sağ ve sol yönlü olarak imal edilmektedir. Su boru bağlantıları iç dişli, dış dişli veya flanşlı bağlantılı olarak imal edilir.

Tüm sıcak ve soğuk su bataryalarında hava alma vanası standart olarak bırakılmaktadır. Sıcak ve soğuk su bataryalarının dış kaseti komple galvaniz saçtan imal edilmektedir. Sıcak ve soğuk su batarya kanatçıkları 130 ila 200 mikron kalınlığında alüminyum folyodan imal edilmektedir. Sıcak ve soğuk su batarya finleri ham veya epoksi kaplı olarak imal edilmektedir. Sıcak ve soğuksu bataryalarında iki fin arasındaki ölçü kapasite durumuna göre 2,1mm 2,5 mm 3 mm olarak üretilmektedir.

Finlerin kenar kesimleri düz veya dalgalı olarak yapılabilmektedir. Sıcak ve soğuk su bataryası üretiminde kullanılan bakır borular 0,35 mm ve 3/8 çapındadır. Tüm Sıcak ve soğuk su bataryaları 25-22 şaşırtnalı geometri ile imal edilmektedir. Sıcak ve soğuk su bataryalar her türlü özel proje ihtiyaçlarına göre değişik kapasite ve ölçülerde imal edilmektedir. Üretimi yapılan Sıcak ve soğuk su bataryalar 30 bar basınçta test edilir. Tüm Sıcak ve soğuk su bataryaları müşteri ihtiyaçları ve proje gereksinimlerine göre özel olarak tasarlanır. Fiyat avantajı sağlamak amacıyla 0,7 mm alüminyum borulu olarak sipariş verme imkanı bulunmaktadır

THERMO-BAT HOT AND COLD WATER COILS

Air handling units are manufactured in very different sizes and shapes according to special dimensions and capacities in devices such as Fan-coil, Aperey. Cold water coils are working according to the 7-12 C cold water regime. Hot coils operate according to the 70-50, 80-60 or 90-70 C hot water regime. Hot and Cold water coils water pipe connections are manufactured as right and left sided. Water pipe connections are manufactured with internal thread, external thread or flanged connection.

Air vent valve is left as standard in all hot and cold water coils. The outer cassette of the hot and cold water coils is completely manufactured from galvanized sheet metal. Hot and cold water coil fins are manufactured from 130 to 200 micron thick aluminum foil. Hot and cold

water coil fins are manufactured as raw or epoxy coated. In hot and cold water coils, the size between the two fins is produced as 2.1 mm, 2.5 mm and 3 mm, depending on the capacity. The edge cuts of the fins can be made straight or wavy. The copper pipes used in the production of hot and cold water coils are 0.35 mm and 3/8 in diameter.

All hot and cold water coils are manufactured with 25-22 staggered geometry. Hot and cold water coils are manufactured in different capacities and sizes according to all kinds of special project needs. Hot and cold water coils produced are tested at 30 bar pressure. All hot and cold water coils are specially designed according to customer needs and project requirements. In order to provide a price advantage, it is also possible to order with 0.7 mm aluminum pipe.





TERMOFİN TERMİK CİHAZLAR ISI TRANSFER SANAYİ VE TİCARET.LİMİTED ŞİRKETİ

İstanbul Ofis

- Metrowin Tower Yeşilbağlar, Kaptan Sk. 17/1,
34893 Pendik/İstanbul
- 444 65 09
- 0507 407 90 81
- info@termofin.com.tr

Fabrika

- Tavşanlı OSB 6.Cad No:5 Tavaşlı /KÜTAHYA
- 444 65 09
- 05074079081
- info@termofin.com.tr